



LÄMPÖSIIRTO- VÄRINAUHAT

Meckband K

TUOTEKUVAUS

Meckband-värinauhut ovat ratkaisu laadukkaan tulostuksen vaatimuksiin. Meckbandilla tulostat eri paperilaaduille ja muoveille.

Värinauhan valintaan vaikuttavat tulostettava materiaali ja tuotteen käyttöympäristö. Kun valitset oikean värinauhan tulostus- ja käyttöolosuhteet huomioiden, varmistat myös tulostusjäljen pysyvyyden.

Esimerkiksi varastolaatuisen etikettimateriaalin tulostukseen suosittelemme Meckband K -värinauhaa.

Ominaisuudet

- » Hartsinauha
- » Vedenkestävä
- » Near Edge -kirjoittimille
- » Yleisnauha synteettisille materiaaleille
- » Erittäin nopeaan tulostukseen
- » 5 eri väriä



TEKNISET OMINAISUUDET

Materiaalisoveltuvuus

Päälystämättömät paperit	○ ○ ○
Päälystetyt paperit	● ○ ○
Korkeakiiltoiset paperit	● ● ○
Synteettiset materiaalit	● ● ●

Tulostettavuus

Tarkkuus: 200/300/400/600 dpi
Tulostusnopeus: 250 mm/s (10 ips)
Tummuma: 1.8 D
Terävyys: 95 %


Kestävyys

Lämpötila: max 180 °C
Valo: 7.5
Vesi: vedenkestävä
Liuottimet: hyvä
IPA: 5 pyyhkäisyä muuttumatta
Etanoli: 5 pyyhkäisyä muuttumatta
Hankauksen kesto: 95 %

Säilyvyys

12 kuukautta, 5-35 °C, 20-80 % kosteutta


VÄRIT




Musta




Valkoinen



Tumma sininen
(286 C)



Tumma punainen
(485 C)



Vaalea vihreä
(Green C)

Tuotteiden toimitusaika on noin kolme viikkoa.

HYVÄKSYNNÄT

Meckband K täyttää seuraavat vaatimukset:

- » Raskasmetallit
- » Direktiivit 2002/95, 2002/96 ja 2011/65
- » TSCA/CP65: nauhat eivät sisällä listan aineita
- » Ei sisällä terveydelle vaaralliseksi luokiteltavia aineita REACH/SVHC 1907/2006
- » Elintarvikekontakti 1935/2004/EC
- » UL-hyväksytty
- » Halogeenivapaa